

## AR- 1630 水性聚氨酯消光树脂 (超雾特黑绒面树脂)

### 【主要成份】

脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液 (不含消光粉和任何填料)

### 【产品指标】

外观	乳白色液体
固含量 (%)	38 ±1
粘度 (mPa.s/25℃)	800-1200
pH 值 (1~10)	7~9

### 【成膜性能】

成膜柔软、不发粘，有超强的雾绒感、通透性，以及绒面触感

### 【适用范围】

1. 适用于所有的真皮革，PVC/PU 革，特种纸张的表面雾绒处理，亦可作为纺织品哑光绒面涂层。(附着力好，耐刮、耐擦、耐水洗)
2. 适用于刮涂、辊涂；可用本公司一般耐黄变中硬树脂和消光液进一步调整通透感和雾感
3. 适用于喷涂；如果喷涂时由于堆积密度不均匀造成通透感不强，建议加 10-15%的中硬 PU 树脂

本品可以用在合成革高温压花，耐温达 200℃。

### 【包装、运输】

50、120KG/塑料桶，本产品非易燃、易爆，无毒害和腐蚀性，按普通工业品运输。

### 【贮存】

在通风干燥处，防止高温暴晒和低温冷冻，贮存温度 5℃—45℃，保质期 12 个月。

### 【注意】

使用前请搅拌均匀，请务必在涂膜完全干透后再做物性测试。